

# FIAT DOBLO PANORAMA

Прайс-лист на модельный ряд 2013-2015 года



Версия	Фиат Добло пассажирский , короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 1830 кг, 1.4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП	Active	Active+	Dynamic
<b>РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.</b>		<b>786 500</b>	<b>818 000</b>	<b>866 500</b>
<b>Экстерьер</b>				
Зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона		S	-	-
Окна второго ряда с возможностью открывания в сторону		S	S	S
Декоративные колесные колпаки		S	S	S
Крышка бензобака закрываемая на ключ		S	S	S
Увеличенные передние тормозные диски		S	S	S
Задняя остекленная двухстворчатая распашная дверь		S	S	S
Полноразмерное запасное колесо		S	S	S
Стальные клесные диски 15"		S	S	S
Задние брызговики		S	S	S
Бамперы, окрашенные в цвет кузова		S	S	S
Защитные боковые молдинги		S	S	S
Боковая сдвижная дверь (правая)		S	S	S
Вторая сдвижная боковая дверь (левая)		P	P	S
Противотуманные фары		6 000	S	S
Краска кузова в цвет "металлик"		12 000	12 000	12 000
Передние и задние брызговики		2 200	2 200	2 200



PROFESSIONAL

Версия	Фиат Добло пассажирский 1.4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП	Active	Active+	Dynamic
<b>Интерьер</b>				
Регулировка рулевой колонки по высоте		S	S	S
Тахометр		S	S	S
Подголовники второго ряда сидений		S	S	S
Подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте		P	P	S
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60		S	S	S
Пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона		S	S	S
Полка багажника		S	S	S
Коврик багажного отделения		S	S	S
Прикуриватель и пепельница на центральной консоли		S	S	S
<b>Электрооборудование</b>				
Передние электростеклоподъемники и центральный замок		S	S	S
Электррозетка 12 Вт		S	S	S
Подогрев сиденья водителя		P	P	S
Дистанционное управление центральным замком		1 800	1 800	S
Кондиционер		30 000	30 000	S
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида		3 600	S	S
Задние датчики парковки (парктроник)		9 600	9 600	9 600
<b>Безопасность</b>				
Система предотвращения возгорания FPS		S	S	S
Регулируемые по высоте передние и задние подголовники		S	S	S
Трехточечные регулируемые по высоте инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира		S	S	S
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира		S	S	S
АБС		14 400	S	S
Подушка безопасности переднего пассажира		7 800	S	S
Боковые подушки безопасности		6 000	6 000	6 000
<b>Аудио</b>				
Аудиоподготовка (электропроводка и антенна, 6 динамиков)		S	S	S
CD, MP3 магнитола и 6 динамиков		10 200	10 200	10 200
<b>Пакеты опций</b>				
Пакет адаптации для РФ		S	S	S
Comfort (включает в себя: левая сдвижная боковая дверь, подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте, подогрев сиденья водителя )		26 500	26 500	-

S Стандартно

P Опция включена в пакет "Comfort"

- Опция не доступна для данной версии



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Двигатель</b>	1.4 8v
Число и расположение цилиндров	4, в ряд, поперечно, спереди
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1368
Соответствие экологическим стандартам	Евро-4
Степень сжатия	11,1
Макс. мощность, кВт (л.с.), при об/мин	57 (77) 6000
Макс. крутящий момент, Нм (кгм), при об/мин	115 (11,7) 3000
Система газораспределения (привод)	SOHC (зубчатый ремень), с гидрокомпенсаторами
Тип топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу
Система питания топливом	Последовательный многоточечный впрыск с электронным управлением
Система зажигания	Электронная
<b>Трансмиссия</b>	
Тип привода	Передний
Сцепление	Сухое однодисковое, с гидроприводом
Коробка передач, число ступеней	Механическая, 5 + задний ход
<b>Рулевое управление</b>	
Тип	Реечное, с усилителем
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	10,5
<b>Тормозная система</b>	
Тип	Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, дисковыми передними и барабанными задними тормозными механизмами
Диаметр передних тормозных дисков, мм	284, вентилируемые
Диаметр задних тормозных барабанов, мм	228
Диаметр вакуумного усилителя, дюймы	10
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Независимая, типа МакФерсон, установленная на подрамнике, с гидравлическими амортизаторами, спиральными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, на продольно расположенных рессорах
<b>Колеса</b>	
Шины	185 / 65 R 15"
<b>Электросистема (12 В)</b>	
Емкость аккумуляторной батареи, А.ч	60
<b>Топливный бак</b>	
Объем топливного бака, л	60
Максимальная скорость, км/ч	145 - 148
<b>Габаритные размеры</b>	
Колесная база, мм	2583
Габаритная длина, мм	4253
Габаритная ширина, мм	1722
Колея передних колес, мм	1514
Колея задних колес, мм	1505
Габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм	1818
Передний свес, мм	833
Задний свес, мм	837
Объем багажника (по стандарту VDA), дм <sup>3</sup> , мин./макс.	750 / 3000
<b>Кол-во мест</b>	
Кол-во мест	5
<b>Масса</b>	
Снаряженная масса (полностью заправленного, с запасным колесом, набором инструмента и аксессуарами), кг	1230
Грузоподъемность (включая водителя), кг	5 чел + 225 кг
Снаряженная масса, кг	1830
Макс. масса буксируемого прицепа оборудованного/не оборудованного тормозной системой, кг	1000 / 500
<b>Расход топлива, выбросы</b>	
Расход топлива, л/100 км	
Городской цикл	9,2
Загородный цикл	6,3
Смешанный цикл	7,4
Количество выбросов CO <sub>2</sub> , г/км	174